
BUFFALO
MFG

www.buffalofootwear.com



En Buffalo, entendemos que cada paso en la jornada debe darse con confianza, protección y comodidad. Por eso, desarrollamos una línea de botas de seguridad que responde a las exigencias del entorno industrial moderno, combinando resistencia, tecnología y estilo.

Nuestro compromiso está basado en tres pilares fundamentales:

- Rapidez, sabemos que tu tiempo es valioso y las soluciones no pueden esperar.
- Servicio personalizado, porque cada cliente merece atención diligente y cercana.
- Calidad certificada, que garantiza protección de todos nuestros usuarios finales.

En Buffalo encontrarás opciones diseñadas para diferentes industrias, necesidades y ambientes. Ya sea en construcción, fábricas o el campo, ¡hay una Buffalo hecha para ti!

BOTAS DE PVC



19965

Bota de PVC hasta el pecho con tirantes y puntera de acero

Color: Verde militar

Norma: ASTM F2413 I/C

Suela antideslizante

Puntera de seguridad

Resistente a aceites



18840

Bota de PVC con puntera y plantilla de acero

Color: Negro

Norma: ASTM F2413 I/C PR

Suela antideslizante

Resistente a aceites

Puntera de seguridad

Plantilla antiperforación (PR)



18842

Bota de PVC con puntera de acero

Color: Negro

Norma: ASTM F2413 I/C

Suela antideslizante

Puntera de seguridad

Resistente a aceites

Bbotas de seguridad



STW920

Bota de cuero para soldador con puntera de acero

Color: Chocolate

Norma: ASTM F2413 I/C EH

- Protección eléctrica (EH)
- Suela antideslizante
- Puntera de seguridad
- Resistente a aceites



ST1100

Bota de cuero puntera y plantilla de acero, modelo Tough

Color: Negro

Norma: ASTM F2413 I/C EH PR

- Puntera de seguridad
- Protección eléctrica (EH)
- Placa antiperforación (PR)
- Suela antideslizante
- Resistente a aceites

OPTIMIZA TU DESEMPEÑO, MINIMIZA RIESGOS



BOTAS DE SEGURIDAD



CT100

Bota de cuero puntera en fibra compuesta y plantilla Kevlar, modelo Goliath II

Color: Negro

Norma: ASTM F2413 I/C EH PR

- Puntera de seguridad
- Protección eléctrica (EH)
- Placa antiperforación (PR)
- Suela antideslizante
- Resistente a aceites



CTW950

Bota de cuero gamuzado puntera y plantilla en fibra compuesta, modelo Infinity

Color: Chocolate

Norma: ASTM F2413 I/C EH PR

- Puntera de seguridad
- Protección eléctrica (EH)
- Placa antiperforación (PR)
- Suela antideslizante
- Resistente a aceites
- Absorción de impacto



CTX2900

Bota de cuero puntera y plantilla en fibra compuesta, modelo Volt II

Color: Negro

Norma: ASTM F2413 I/C EH PR

- Puntera de seguridad
- Protección eléctrica (EH)
- Placa antiperforación (PR)
- Suela antideslizante
- Resistente a aceites
- Absorción de impacto

BOTAS DE SEGURIDAD



CTX6100

Bota de cuero beige con puntera compuesta, modelo Panther II

Color: Beige

Norma: ASTM F2413 I/C EH

Puntera de seguridad | Protección eléctrica (EH) | Suela antideslizante (SR) | Resistente a aceites



CT800

Bota de cuero puntera en fibra compuesta y plantilla Kevlar, modelo Endura II

Color: Chocolate

Norma: ASTM F2413 I/C EH PR

Puntera de seguridad | Protección eléctrica (EH) | Placa antiperforación (PR) | Suela antideslizante (SR) | Resistente a aceites



CTX3300

Bota de cuero puntera compuesta plantilla Kevlar, modelo Treck II

Color: Chocolate

Norma: ASTM F2413 I/C EH PR

Puntera de seguridad | Protección eléctrica (EH) | Placa antiperforación (PR) | Suela antideslizante (SR) | Resistente a aceites

ZAPATILLAS DE SEGURIDAD



NUEVO

CTX400

Zapatilla en Oxford puntera de fibra compuesta y plantilla Kevlar, modelo Nova Low

Color: Negro

Norma: ASTM F2413 I/C EH PR

Puntera de seguridad | Protección eléctrica (EH) | Placa antiperforación (PR) | Suela antideslizante | Resistente a aceites



NUEVO

CTX450

Bota en Oxford puntera de fibra compuesta y plantilla Kevlar, modelo Nova

Color: Negro

Norma: ASTM F2413 I/C EH PR

Puntera de seguridad | Protección eléctrica (EH) | Placa antiperforación (PR) | Suela antideslizante | Resistente a aceites

EFICIENCIA Y PROTECCIÓN

RENDIMIENTO CERTIFICADO EN CADA PASO




MEMORY
FOAM
Comfort System

BOTAS DE SEGURIDAD



CT750

Bota en cuero Crazy Horse puntera en fibra compuesta y plantilla Kevlar, modelo Raptor II

Color: Chocolate
Impermeable: Sí
Plantilla: Memory Foam
Suela resistente al calor: Sí
Norma: ASTM F2413 I/C EH PR & EN ISO 20345 HRO



CTW550

Bota en cuero Crazy Horse para dama puntera en fibra compuesta y plantilla Kevlar, modelo Valkyria

Color: Beige
Impermeable: Sí
Plantilla: Memory Foam
Suela resistente al calor: Sí
Norma: ASTM F2413 I/C EH PR & EN ISO 20345 HRO



CTW690

Bota en Oxford para dama puntera en fibra compuesta y plantilla Kevlar, modelo Ravena

Color: Negro
Impermeable: Sí
Plantilla: Memory Foam
Suela resistente al calor: Sí
Norma: ASTM F2413 I/C EH PR & EN ISO 20345 HRO

Puntera de seguridad

Protección eléctrica (EH)

Placa antiperforación (PR)

Suela antideslizante

Resistente a aceites

Suela resistente al calor (HRO)

Impermeable



CUIDADO DEL CALZADO

Un buen mantenimiento del calzado evita el desgaste prematuro, previene la pérdida de capacidad de protección y preserva la comodidad del calzado para el usuario. Consulte en la ficha técnica las especificaciones del modelo, antes de su uso.



Limpieza del calzado

- Limpia con cepillo o paño húmedo sin empapar.
- Lava cordones y plantillas a mano.
- Revisa suelas y usa antifúngicos si es necesario.



Secado adecuado

- Seca en sombra, sin calor directo.
- Usa un lugar ventilado y evita deformaciones por calor.



Acondicionamiento del cuero

- Usa ceras o aceites según el tipo de cuero.
- En cuero gamuzado (nubuck), solo productos específicos.
- Para sintéticos, aplica aerosoles protectores.



Impermeabilización

- Muchas botas BUFFALO ya cuentan con tratamiento hidrofugado.
- Refuerza con aerosoles impermeabilizantes compatibles.



Higiene diaria

- Ventila el interior después de cada uso.
- Retira plantillas para evitar humedad y malos olores.



Inspección preventiva

- Revisa costuras, suela, refuerzos y puntera.
- Si la puntera está deformada o expuesta, retira el calzado de uso inmediato.



Almacenamiento correcto

- Guarda en lugar seco y ventilado.
- Usa bolsas de tela o cajas con orificios. Evita plástico y sol directo.

Vida útil y reemplazo:

La duración depende del uso, tipo de trabajo y condiciones. Aunque parezcan en buen estado, las botas deben cambiarse cada 3 a 6 meses, según el análisis de su departamento de seguridad industrial y normativas de cada país.

Garantía:

Garantía válida por defectos de fabricación visibles en las primeras semanas de uso. No cubre desgaste normal ni uso inadecuado. Aplica presentando la bota y factura de compra al distribuidor autorizado.

COMPARATIVO DE TALLAS Y EQUIVALENCIA EN CENTÍMETROS

	CM	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	32	33
BUFFALO	US					4	5	6		7	8	9		10	11	12		13	14	15		
	EU					36	37	38		39	40	41		42	43	44		45	46	47		
BUFFALO PVC	CN				37	38		39	40	41		42		43		44	45	46				

